

## TUOTESELOSTE



### Exclusive Kaihdin

**Tyyppinimi:** Exclusive Kaihdin

**Raaka-aineet:** Alumiinisäle, raaka-aine 5052-H19, säleleveys 12,5 mm, paksuus 0,21 mm toleranssi 0,003 mm, väri RAL 9006

Metalliset kiinnikkeet, ruostumaton teräs 304, väri kirkas

Narut, venymätön polyester, väri RAL 9006

Yläprofiili, pulverimaalattu alumiini. Alumiinilaatu 6063, seinämävahvuus 0,75mm, väri RAL 9006

Alaprofiili, pulverimaalattu alumiini. Alumiinilaatu 6063, seinämävahvuus 0,75mm, väri RAL 9006

Tekninen kääntöakseli, tiheys (g/cm<sup>3</sup>), 1.9-2.1, GB/T1463-88, veden imeytyminen < 0.1, ASTM D149/GB1408-78, väri valkoinen

Tiivistekarva, karvan pituus 5mm toleranssi korkeus +0,25 ± 0,2 mm, väri RAL 7045

Yläprofiilin / alaprofiilin päätyjen muoviosat, materiaali PE, väri harmaa

Yläprofiilin sisäpuoliset osat, POM / PP + kylmävalssattu teräs, sinkitty

**Käyttöohjeet:** Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät asennusohjeen yhteydestä, sekä osoitteesta [www.exk.fi](http://www.exk.fi)

**Hoito-ohjeet:** Kaihdin on toiminnaltaan huoltovapaa. Puhdistamisessa suositellaan käytettäväksi staattista pölyharjaa ja tarvittaessa säleitä, sekä profiileja voi puhdistaa miedolla pesuaineella/vedellä varovaisuutta noudattaen.

**Valmistaja:** J-Group Finland Oy, Kallio-Pietilänkatu 18, 15800 Lahti, p.03 783 4466, [myynti@exk.fi](mailto:myynti@exk.fi)

**Valmistuspaikka:** J-Group Finland Oy, Kallio-Pietilänkatu 18, 15800 Lahti

**Alkuperämaa:** Suomi